

0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Rundstangen

Durchmesser d 25 mm
Gewicht 1,325 kg/m

DIN 1725
DIN 1747
DIN 1799
EN 573
EN 754
EN 755

Aluminium - Halbzeuge

Al $\gamma = 2,7 \text{ kg/dm}^3$

Rundrohre

Durchm. d 160 mm
Abm. s 1,5 2 2,5 3 4 5 10
Gewicht 1,5 1,73 1,95 2,17 2,39 2,61 3,12 kg/m

DIN 1725
DIN 1746
DIN 1748
EN 573
EN 754
EN 755

Vierkantstangen

Abmessung a 25 mm
Gewicht 1,688 kg/m

DIN 1725
DIN 1747
DIN 59700
EN 573
EN 754
EN 755

Vierkantrohre

Abmessung a 120 mm
Abm. s 1,5 2 2,5 3 4 5
Gewicht 1,5 1,73 1,95 2,17 2,39 2,61 kg/m

DIN 1725
DIN 1748
EN 573
EN 755

Flachstangen

Breite b 50 mm
Dicke a 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30 40 50 60
Gewicht 0,270 0,405 0,540 0,675 0,810 1,080 1,350 1,620 2,025 2,700 3,375 4,050 5,400 6,750 8,100 kg/m

DIN 1725
DIN 1747
DIN 1770
EN 573
EN 754
EN 755

Rechteckrohre

Höhe h 150 mm
Breite b 50 mm
Abm. s 1,5 2 2,5 3 4
Gewicht 1,5 1,73 1,95 2,17 2,39 kg/m

DIN 1725
DIN 1748
EN 573
EN 755

10.11.002.D www.ferdin.de
Alle Daten ohne Gewähr

0 inch 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

U-Profile

EN AW-6060 T6

10 ... 35 mm	b1	20 mm
	h	80 mm
	b2	20 mm
	s	2 mm
	G	0,626 kg/m

Aluminium - Halbzeuge

Al $\gamma = 2,7 \text{ kg/dm}^3$

Z-Profile

EN AW-6060 T6

40 ... 60 mm	b1	50 mm
	h	50 mm
	b2	50 mm
	s	3 mm
	G	1,179 kg/m

Winkel gleichschenkl

Abmessung h 120 mm
Dicke s 2 3 4 5 6 8 10
Gewicht 1,285 1,920 2,549 3,173 3,797 5,011 6,210 kg/m

DIN 1725
DIN 1748
DIN 1771
EN 573
EN 755

T-Profile

EN AW-6060 T6

15 ... 45 h	b	50 mm
	s	3 mm
	G	1,592 kg

Winkel ungleichschenkl

Abmessung h 120 mm
Dicke s 2 3 4 5 6 8 10
Gewicht 1,285 1,920 2,549 3,173 3,797 5,011 6,210 kg/m

DIN 1725
DIN 1748
DIN 1771
EN 573
EN 755

50 ... 80 h	b	50 mm
	s	2 mm
	G	1,475 kg

Platten

Abmessung s 26 mm
1000 x 2000 160,4 kg
1250 x 2500 204,4 kg
1500 x 3000 252,9 kg

EN 485
EN 573

Bleche

Abmessung s 0,35 3,0 12 mm
1000 x 2000 4,48 kg
1250 x 2500 10,15 kg
1500 x 3000 16,58 kg

Abmessung s 3,1 6,0 14 mm
1000 x 2000 21,84 kg
1250 x 2500 30,81 kg
1500 x 3000 50,89 kg

EN 485
EN 573

10.11.002.D www.ferdin.de
Alle Daten ohne Gewähr

0 inch 1 2 3 4 5 6 7 8 9

*verkleinerte Darstellung

Größe:	ca. 145 x 240 mm
Außenschieber:	Kunststoff transparent 0,4 mm Druck 1-4 Farben, Grundfarbe weiß oder silber (andere möglich)
Innenschieber:	Kunststoff weiß 0,7 mm Druck 1/1 schwarz Lackiert
Verarbeitung:	Mit Zwischenstreifen verklebt, alternativ auch Aussenprofile möglich.
Lieferung:	10 Stückweise gebündelt, handlich verpackt
Sprachen:	Dieser Schieber ist in allen Sprachen machbar

Werbeindruck:	1-4 farbig an den freien Stellen auf der Vorder- und auf der Rückseite
Bemerkungen:	