



 Vierkantstahl EN 10 059 / DIN 1014		a=2...90 18 mm Gewicht 288 kg/m a=93...600 20 mm Gewicht 200 kg/m
 Rundstahl EN 10 060 / DIN 1013		d=2...38 17 mm Gewicht 1,82 kg/m d=39...200 6 mm Gewicht 26,15 kg/m d=205...600 35 mm Gewicht 6637 kg/m
 Präzisionsstahlrohre mit rechteckigem und quadratischem Querschnitt EN 10 305		h 40 mm b 40 mm s=1,0 - kg/m 1,5 1,81 kg/m 2 2,28 kg/m 2,5 2,83 kg/m 3,0 3,33 kg/m 4,0 4,25 kg/m 5,0 - kg/m
 Bleche EN 10 051, DIN 1614 EN 10 131, DIN 1623		Tafelgröße 1000 x 1000 mm 480 kg Tafelgröße 1000 x 2000 mm 960 kg Tafelgröße 1250 x 2500 mm 190 kg Tafelgröße 1500 x 3000 mm 216 kg
 Bandstahl / Flachstahl EN 10 048, DIN 1016 EN 10 058, DIN 1017		b 65 mm s=1 0,300 kg/m 1,5 0,560 kg/m 2 0,720 kg/m 2,5 0,880 kg/m 3 1,08 kg/m 3,5 1,25 kg/m 4 1,44 kg/m 4,5 1,62 kg/m 5 1,80 kg/m 6 2,16 kg/m 8 2,88 kg/m 10 3,60 kg/m 12 4,32 kg/m 13 4,68 kg/m 15 5,40 kg/m 16 5,76 kg/m 18 6,48 kg/m 20 7,20 kg/m 25 9,00 kg/m 30 10,8 kg/m 35 12,6 kg/m 40 14,4 kg/m 45 16,2 kg/m 50 18,0 kg/m
 Breitflachstahl DIN 59 200		b 65 mm s=1 0,300 kg/m 1,5 0,560 kg/m 2 0,720 kg/m 2,5 0,880 kg/m 3 1,08 kg/m 3,5 1,25 kg/m 4 1,44 kg/m 4,5 1,62 kg/m 5 1,80 kg/m 6 2,16 kg/m 8 2,88 kg/m 10 3,60 kg/m 12 4,32 kg/m 13 4,68 kg/m 15 5,40 kg/m 16 5,76 kg/m 18 6,48 kg/m 20 7,20 kg/m 25 9,00 kg/m 30 10,8 kg/m 35 12,6 kg/m 40 14,4 kg/m 45 16,2 kg/m 50 18,0 kg/m
 Winkelstahl gleichschenkl., rundkantig EN 10 056 DIN 1028		a 20...75 70 mm s 6 mm A 8,13 cm ² HG 6,30 kg/m a 80...200 180 mm s 18 mm A 61,9 cm ² HG 49,5 kg/m
 Winkelstahl ungleichschenkl., rundkantig EN 10 056 DIN 1029		a 30...80 75 mm b 55 mm s 7 mm A 8,66 cm ² HG 6,93 kg/m a 90...200 180 mm b 80 mm s 12 mm A 27,5 cm ² HG 22,0 kg/m
 L-Stahl DIN 1027		h 120 mm b 60 mm s 7 mm t 9 mm A 18,2 cm ² HG 14,5 kg/m
 T-Stahl hochfestig EN 10 055 DIN 1024		h 80 mm b 80 mm s 9 mm A 13,6 cm ² HG 10,7 kg/m
 T-Stahl breitfüßig EN 10 055 DIN 1024		h 30 mm b 60 mm s 5,5 mm A 4,64 cm ² HG 3,64 kg/m
 UPE-Profile DIN EN 1026-2 mit DIN EN 10279		h 270 mm b 95 mm s 9,0 mm t 14,0 mm A 44,9 cm ² HG 36,1 kg/m
 Breitflanschträger nach DIN und EURO-NORM		B 700 mm h 700 mm b 300 mm s 17 mm t 32 mm A 306 cm ² HG 247 kg/m I PB/HE B normale Reihe EN 10 034 DIN 1025-2 I PBL/HE A leichte Reihe EN 10 034 DIN 1025-3 I PBv/HE M verstärkte Reihe EN 10 034 DIN 1025-4 B 700 mm h 716 mm b 304 mm s 21 mm t 40 mm A 388 cm ² HG 309 kg/m I PE-Träger mittelbreite Reihe EN 10 034 DIN 1025-5 B 450 mm h 190 mm b 100 mm s 17,1 mm t 9,4 mm A 14,6 cm ² HG 98,8 kg/m I NP-Träger schmal EN 10 024 DIN 1025-1 B 475 mm h 178 mm b 100 mm s 17,1 mm t 9,4 mm A 14,6 cm ² HG 98,8 kg/m
 Profilstahl U-Normalprofil		UNP 80 - 400 mm EN 10 279 DIN 1026-1 h 320 mm b 100 mm s 14 mm t 17,5 mm A 75,8 cm ² HG 61,0 kg/m U-Stahl 30 - 65 mm EN 10 279 DIN 1026-1 h 50 mm b 25 mm s 5 mm t 6 mm A 4,92 cm ² HG 4,06 kg/m

*verkleinerte Darstellung

Größe:	ca. 145 x 240 mm
Außenschieber:	Kunststoff transparent 0,4 mm Druck 4 Farben, Grundfarbe weiß oder silber (andere möglich)
Innenschieber:	Kunststoff weiß 0,7 mm Druck 1/1 schwarz Lackiert
Verarbeitung:	Mit Zwischenstreifen verklebt, alternativ auch Aussenprofile möglich.
Lieferung:	10 Stückweise gebündelt, handlich verpackt
Sprachen:	Dieser Schieber ist in allen Sprachen machbar

Werbeeindruck:	1-4 farbig an den freien Stellen auf der Vorder- und auf der Rückseite
Bemerkungen:	Standardmäßig ist der Schieber im dem Handels- gewicht von 8,0 kg/dm ³ gerechnet. Alternativ können wir ihn aber auch mit dem Realgewicht von 7,85 kg/dm ³ fertigen. Andere Profile und Ausführungen sind möglich, wir haben sehr viele Versionen dieses Schiebers vorrätig.