

Stahlrohre normalwandig und dickwandig

	Rohr-Außendurchmesser			
Reihe 1	42,4	48,3	60,3	mm
Reihe 2		51	57	mm
Reihe 3	44,5		56	mm
Zwischenabmessung				mm


DIN 2458 / EN 10220 Normalwanddicke 2,3 mm
Gewicht 2,76 in kg/m

sonstige Wanddicken 1,4 1,71 Gewicht
in mm 1,6 1,95 in kg/m

1 Maße und längenbezogene Massen für un- und niedriglegierte C-Stähle in Anlehnung an DIN 2458, DIN 2448 / DIN EN 10220

1

Rohr-Außendurchmesser von 10,2 bis 159 mm



Die Werte für das Gewicht der Normalwanddicke der DIN 2448 / EN 10220 sind **fett** gedruckt.

1,8	2,18
2	2,42
2,3	2,76
2,6	3,10
2,9	3,44
3,2	3,77
3,6	4,21
4	4,64
4,5	5,16
5	5,67
5,6	6,27
6,3	6,94
7,1	7,69
8	8,48
8,8	9,14
10	10,1
11	10,9
12,5	11,9
14,2	12,9
16	-
17,5	-
20	-
22,2	-
25	-
28	-
30	-
32	-
36	-
40	-

Typ 10.12.001-D
www.ferdin.de

Stahlrohre normalwandig und dickwandig

	Rohr-Außendurchmesser			
Reihe 1	508		610	mm
Reihe 2				mm
Reihe 3		559	660	mm
Zwischenabmessung	470	521	622	mm


DIN 2458 / EN 10220 Normalwanddicke 6,3 mm
Gewicht 85,9 in kg/m

sonstige Wanddicken 2,9 - Gewicht
in mm 3,2 - in kg/m

2 Maße und längenbezogene Massen für un- und niedriglegierte C-Stähle in Anlehnung an DIN 2458, DIN 2448 / EN 10220

2

Rohr-Außendurchmesser von 168,3 bis 2220 mm



Die Werte für das Gewicht der Normalwanddicke der DIN 2448 / EN 10220 sind **fett** gedruckt.

3,6	-
4	-
4,5	61,5
5	68,3
5,6	76,4
5,9	-
6,3	85,9
7,1	94,6
8	109
8,8	119
10	135
11	149
12,5	168
14,2	191
16	214
17,5	234
20	266
22,2	294
25	329
28	367
30	391
32	416
36	464
40	512

Gewinderohre nach DIN 2440 und DIN 2441 nahtlos und geschweißt

Nennweite (NW)	Außen-durch-messer	DIN 2440		DIN 2441	
		Wand-dicke	Gewicht glattes Rohr	Wand-dicke	Gewicht glattes Rohr
Zoll	mm	mm	kg/m	mm	kg/m
1/8	6	10,2	2,00	0,407	0,493
1/4	8	13,5	2,35	0,650	0,769
3/8	10	17,2	2,35	0,852	1,02
1/2	15	21,3	2,65	1,22	1,45
3/4	20	26,9	2,65	1,58	1,90
1	25	33,7	3,25	2,44	2,97
1 1/4	32	42,4	3,25	3,14	3,84
1 1/2	40	48,3	3,25	3,61	4,43
2	50	60,3	3,65	5,10	6,17
2 1/2	65	76,1	3,65	6,51	7,90
3	80	88,9	4,05	8,47	10,1
4	100	114,3	4,50	12,10	14,4
5	125	139,7	4,85	16,20	17,8
6	150	165,1	4,85	19,20	21,2

Die technischen Angaben sind ohne Gewähr; sollten einige Werte fehlerhaft wiedergegeben sein, können daraus keine rechtlichen Ansprüche abgeleitet werden.
Schiffmann Kalender GmbH & Co.KG
Nußbaumweg 35, 51503 Rösrath

*verkleinerte Darstellung

Größe:	ca. 120 x 210 mm
Außenschieber:	Kunststoff transparent 0,4 mm Druck 1-4 Farben, Grundfarbe weiß oder silber (andere möglich)
Innenschieber:	Kunststoff weiß 0,7 mm Druck 1/1 schwarz Lackiert
Verarbeitung:	Mit Zwischenstreifen verklebt, alternativ auch Aussenprofile möglich.
Lieferung:	10 Stückweise gebündelt, handlich verpackt
Sprachen:	Dieser Schieber ist in allen Sprachen machbar

Werbeindruck:	1-4 farbig an den freien Stellen auf der Vorder- und auf der Rückseite
Bemerkungen:	